



LED Downlight

Modulaire inbouwverlichting voor winkels en kantoren

- Modulaair systeem met meerdere armatuurcombinaties en uitvoeringen
- Diverse wattages beschikbaar
- Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K
- Efficacy gemiddeld 100 Lm/Watt
- Driver van Tridonic
- Powerfactor >0,90
- Gegarandeerd 50.000 branduren

WWW.TAURAC.COM

Galloway line

Downlight Arrow



Modulair combinatie systeem

Eenvoudig eigen samenstelling

- Modulair systeem waarmee meerdere armatuur combinaties mogelijk zijn
- Eenvoudig in te bouwen in plafond d.m.v. snelmontage veren
- Opgenomen vermogen: 6W, 10W, 14W, 22W, 27W, 34W en 45W



Detailhandel en kantoren

Geschikt voor vele ontvangstruimtes

- Toepassing in winkels, kantoren, gangen, vergaderruimtes, showrooms en zorgcentra.
- Armatuurbehuizing van wit mat aluminium
- Kleurtemperatuur 3.000K of 4.000K
- CRI Ra > 80 & UGR < 19



Taurac LED bespaart energie

40%-60% besparing

- A-kwaliteit driver van Tridonic
- Efficacy 100 lumen/watt (gemiddeld)
- Bespaart 40-60% energiekosten op conventionele verlichting
- Dimbare uitvoeringen: DALI / DALI-2 en Switch Dlm

In 5 stappen uw Taurac downlight

KEUZE
DESIGN



KEUZE
AFMETING



KEUZE
LICHTSTROOM



KEUZE
KLEUR
TEMPERATUUR



KEUZE
DIMMER OF
AAN/UIT



Oplossingsgerichte support van Taurac

Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen. Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om uw lichtproject succesvol te realiseren.