



Kwaliteiten

- Inbouwspot geschikt voor plafondmontage
- Toepassing voor open ruimtes en vluchtwegverlichting
- Armatuur wordt standaard geleverd met standaard lens + twee lenzen (open ruimte / gang)
- Geschikt voor noodverlichting
- Voorzien van groene LED-indicator
- Armatuur beschikbaar met automatische zelftest

Eigenschappen

- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting (ØxHxB): 85 x 103 x 68 mm
- Afmeting gatmaat (Ø): 75 mm
- Beschermklasse: IP20
- Veiligheidsklasse: II
- CE-gecertificeerd

Technische eigenschappen

- Voltage: 220-240 V
- Batterij: LiFePO4 3.2V / 6000mAh
- Temperatuur range: 0°C tot +40 °C


Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
---------------	--------------	----------	-------------	-----------	-----------	-------------

Plus line

I3D14503	Spot Denver plafondinbouwspot Ø75 mm	3,0 W	AC 400 lm	75.000 h	3 uur	Autotest
----------	--------------------------------------	-------	-----------	----------	-------	----------

Afstandstabel I3D14503 corridor en open area





Lichtbron: 3 W LED-bar

I3D14503 | Montage hoogte (m)

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	6,58	7,28	7,77	8,21	8,62	8,93	9,20	9,46	9,61	9,89	10,03	10,19	10,25	10,29	10,24	10,19
b	2,78	2,97	3,15	3,30	3,41	3,50	3,58	3,64	3,62	3,61	3,57	3,52	3,41	3,36	3,28	3,20
c	6,58	7,28	7,77	8,21	8,62	8,93	9,20	9,46	9,61	9,89	10,03	10,19	10,25	10,29	10,24	10,19
d	2,78	2,97	3,15	3,30	3,41	3,50	3,59	3,64	3,63	3,61	3,57	3,52	3,41	3,36	3,27	3,20

I3D14503 corridor



I3D14503 open area

