

Taurac[®]

LED Pendelarmaturen

Ronde pendelarmaturen voor kantoren

- Afmeting Ø 580 mm
- Individuele montage met pendel ophanging
- Kleurtemperatuur 3000K - 6500K
- Efficacy 120 Lm/Watt
- Driver van Tridonic
- Powerfactor >0,95
- Gegarandeerd 60.000 branduren

WWW.TAURAC.COM

Limousin line

I Pendant Limousin Ventus



Eenvoudige installatie

Fijnprisma structuur in afscherming

- Afmeting Ø 580x11 (D x H)
- Opgenomen vermogen: 40W
- Eenvoudig instelbare installatie met pendelophanging
- Armatuur uitstraling direct (60%) en indirect (40%)



Kantoren en presentatie ruimtes

Hoogwaardige armaturen

- Toepassing in kantoren, vergaderruimtes, showrooms, presentatieruimtes en scholen
- Armatuurbehuizing van aluminium
- Kleurtemperatuur 3.000K tot 6.500K
- Armatuurframe verkrijgbaar in wit en zwart



Taurac LED bespaart energie

EIA geschikt

- Efficacy 120 lumen/watt (gemiddeld)
- Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt
- Ontwikkeld in samenwerking met installateurs
- Dimbare uitvoeringen: DALI en CCT tunable

In 5 stappen uw Taurac pendel armatuur



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-pendant-limousin-ventus of scan QR code



Opllossingsgerichte support van Taurac

Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen. Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om uw lichtproject succesvol te realiseren.