


Vluchtrouteverlichting

Spot Milan Plafondinbouw



100K
PREMIUM



Kwaliteiten

- Armatuur met krachtige LED-optiek voor verlichting van open ruimtes en vluchtroutes
- Optioneel is een vierkant frame verkrijgbaar voor montage op de armatuurkop, deze is apart te bestellen als accessoire
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting (Ø x H): 80 x 47 mm
- Beschermklasse verlichting: IP40
- Beschermklasse accu: IP20
- Veiligheidsklasse: II
- Plafond gatmaat (Ø): 68 mm

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMh batterij: 4,8 V / 2.000 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continue)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PI5D31111	Spot Milan plafond open ruimtes testknop	2,4 W	50 lm 240 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PI5D31112	Spot Milan plafond open ruimtes autotest	2,4 W	50 lm 240 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PI5D31113	Spot Milan plafond open ruimtes bedraad uitlezen	2,4 W	50 lm 240 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PI5D31114	Spot Milan plafond open ruimtes draadloos uitlezen	2,6 W	50 lm 110 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
PI5D31211	Spot Milan plafond met vluchtroute testknop	2,4 W	50 lm 240 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PI5D31212	Spot Milan plafond met vluchtroute autotest	2,4 W	50 lm 240 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PI5D31213	Spot Milan plafond met vluchtroute bedraad uitlezen	2,4 W	50 lm 240 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PI5D31214	Spot Milan plafond met vluchtroute draadloos uitlezen	2,6 W	50 lm 240 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PI5C39110	Spot Milan plafond open ruimtes standaard	240 lm	100.000 h	3,5 W	15 mA
PI5C39115	Spot Milan plafond open ruimtes ELC	240 lm	100.000 h	3,5 W	15 mA
PI5C39210	Spot Milan plafond met vluchtroute standaard	240 lm	100.000 h	3,5 W	15 mA
PI5C39215	Spot Milan plafond met vluchtroute ELC	240 lm	100.000 h	3,5 W	15 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	BxHxD	Behuizing
A561601	Milan vierkant frame 80 mm serie	90 x 12 x 90 mm	Polycarbonate RAL 9016



A561302