



Kwaliteiten

- Enkelzijdig exit armatuur voor dynamische vluchtroutegeleiding
- Het pictogram kan 2 verschillende toestanden aangeven (ontruiming en blokkering)
- De prijs is inclusief 2 symbolen. Een evacuatiepijlrichting (eenzijdig) moet apart worden opgegeven. Het blokkeersymbool is een integraal onderdeel van het armatuur
- Geschikt voor voor plafond- of wandmontage
- De muuradapter moet apart worden besteld en kan tegen een meerprijs worden gekocht
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 V / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 23 m
- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: plaatstaal
- Kleur behuizing: wit (andere kleuren optie)
- Afmeting: 274 x 213 x 46 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP40
- Veiligheidsklasse: I
- Afmeting glasplaat: 248 x 148 x 10 mm

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20 %
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
Premium line					
PD5C592110	Dynamic Madrid opbouw 23 m dynamisch standaard	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA
PD5C592115	Dynamic Madrid opbouw 23 m dynamisch ELC	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560102	Madrid kabelset
A560901	Madrid pendel (300 mm)
A560902	Madrid pendel (500 mm)
A560903	Madrid pendel (1.000 mm)
A560203	Madrid beschermkorf (306 x 261 x 87 mm)
A560101	Madrid kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Madrid kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A560501	Madrid muuradapter wit
A560502	Madrid muuradapter wit met kabel
A560601	Madrid muurbeugel
P521447	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig rechts + "X" 23 m
P521347	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig links + "X" 23 m
P521247	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig beneden + "X" 23 m
P521147	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig boven + "X" 23 m



Kwaliteiten

- Enkelzijdige exit armatuur voor dynamische vluchtroutegeleiding
- Het pictogram kan 2 verschillende toestanden aangeven (ontruiming en blokkering)
- De prijs is inclusief 2 symbolen. Een evacuatiepijlrichting (eenzijdig) moet apart worden opgegeven. Het blokkeersymbool is een integraal onderdeel van het armatuur
- Geschikt voor plafond- of wandmontage
- De muuradapter kan apart worden besteld en kan tegen een meerprijs worden geleverd
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 meter
- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: plaatstaal
- Kleur behuizing: wit (andere kleuren optie)
- Afmeting: 350 x 253 x 46 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP40
- Veiligheidsklasse: I
- Afmeting glasplaat: 324 x 187,5 x 10 mm

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
Premium line					
PD5C593110	Dynamic Madrid opbouw 30m dynamisch standaard	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA
PD5C593115	Dynamic Madrid opbouw 30m dynamisch ELC	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560102	Madrid kabelset
A560903	Madrid beschermkorf (306 x 261 x 87 mm)(BxHxD)
A560201	Madrid pendel (300 mm)
A560901	Madrid pendel (500 mm)
A560902	Madrid pendel (1.000 mm)
A560101	Madrid kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Madrid kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A560501	Madrid muuradapter wit
A560502	Madrid muuradapter wit met kabel
A560601	Madrid muurbeugel (276 x 70 x 35 mm)(BxHxD)
P531447	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig rechts + "X" 30 m
P531347	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig links + "X" 30 m
P531247	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig beneden + "X" 30 m
P531147	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig boven + "X" 30 m

Vluchtrouteaanduiding/-verlichting

Dynamic Madrid Plafondinbouw



Kwaliteiten

- Enkelzijdig exit armatuur voor dynamische vluchtroutegeleiding
- Het pictogram kan 2 verschillende toestanden aangeven (ontruiming en blokkering)
- De prijs is inclusief 2 symbolen. Een evacuatiepijlrichting (eenzijdig) moet apart worden opgegeven. Het blokkeersymbool is een integraal onderdeel van het armatuur
- Optioneel leverbaar met montagedoos voor in beton
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 V / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 23 m
- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: plaatstaal
- Kleur behuizing: wit (andere kleuren optie)
- Afmeting: 325 x 201 x 74 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP40
- Veiligheidsklasse: I
- Glas afmeting: 248 x 148 x 10 mm (BxHxD)
- Inbouw gatmaat plafond (LxB): min. 308 x 60 mm - max. 314 x 65 mm

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
Premium line					
PD5C392110	Dynamic Madrid inbouw 23m dynamisch standaard	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA
PD5C392115	Dynamic Madrid inbouw 23m dynamisch ELC	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A561302	Madrid montagedoos beton
P521447	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig rechts + "X" 23 m
P521347	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig links + "X" 23 m
P521247	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig beneden + "X" 23 m
P521147	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig boven + "X" 23 m



A561302

Vluchtrouteaanduiding/-verlichting

Dynamic Madrid Plafondinbouw



Kwaliteiten

- Enkelzijdig exit armatuur voor dynamische vluchtroutegeleiding
- Het pictogram kan 2 verschillende toestanden aangeven (ontruiming en blokkering)
- De prijs is inclusief 2 symbolen. Een evacuatiepijlrichting (eenzijdig) moet apart worden opgegeven. Het blokkeersymbool is een integraal onderdeel van het armatuur
- Optioneel leverbaar met montagedoos voor in beton
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 V / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 3 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: plaatstaal
- Kleur behuizing: wit (andere kleuren optie)
- Afmeting: 401 x 241 x 74 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP40
- Veiligheidsklasse: I
- Glas afmeting: 324 x 187,5 x 10 mm (BxHxD)
- Inbouw gatmaat plafond (LxB): min. 384 x 60 mm - max. 390 x 65 mm

Technische eigenschappen centraal

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
Premium line					
PD5C393110	Dynamic Madrid opbouw 30 m dynamisch standaard	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA
PD5C393115	Dynamic Madrid opbouw 30 m dynamisch ELC	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A561301	Madrid montagedoos beton
P531447	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig rechts + "X" 30 m
P531347	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig links + "X" 30 m
P531247	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig beneden + "X" 30 m
P531147	Madrid pictogram nooduitgang standaard enkelzijdig boven + "X" 30 m



A561302